



НЕСАМОХОДНАЯ НАЛИВНАЯ БАРЖА

вместимостью ок. 3000 м³

КЛАСС СУДНА

✠ М-Пр (лед) Речного Регистра

НАЗНАЧЕНИЕ СУДНА

Перевозка одного сорта жидких нефтепродуктов, не требующих подогрева, в том числе с температурой вспышки паров ниже 60°C.

Эксплуатация в кильватерных составах допускается только при загрузке носовой баржи нефтепродуктами с температурой вспышки паров выше 45°C.

Район плавания - магистральные реки Обь-Иртышского бассейна с выходом в Обскую губу.

АРХИТЕКТУРНО-КОНСТРУКТИВНЫЙ ТИП

Несамоходная наливная баржа с двумя горизонтально расположенными цилиндрическими цистернами, каждая из которых разделена по длине на три грузовых танка.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина габаритная, м	86,3
Длина по КВЛ, м	83,0
Ширина габаритная, м	17,0
Ширина на миделе, м	16,5
Высота борта на миделе, м	3,3
Осадка, м:	
- в бассейне класса "М"	2,6
- в бассейне класса "О"	2,88
- в бассейне класса "Р"	2,95
Водоизмещение, т:	
- в бассейне класса "М"	3235
- в бассейне класса "О"	3630
- в бассейне класса "Р"	3715
Грузоподъемность, т:	
- в бассейне класса "М"	2490
- в бассейне класса "О"	2880
- в бассейне класса "Р"	2970
Вместимость грузовых танков, м ³	3300